

TOOTEKAMPAANIA kõrgkvaliteetsetele viimistlusmaterjalidele.
Pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub!



2-komponentne polüuretaanlakk ECOLIT

Toote kirjeldus

Kiirelt kuivav, värvitu, kergelt lihvitav 2-komponentne ökonoomne lakk. Väga hea kemikaalide ja mehaaniliste vigastuste kindlus. Formaldehüüdi vaba.

Kõvendamine

Kõvendi: PUR-Härter 3083
Segamisahekord (lakk/kõvendi)
Kaalühe järgi 2:1

Avatud purgi sisu kasutuskõlblikkus umbes 3 tundi 20°C kraadi juures, 65 % õhuniiskust

Lahustamine

Lahustiks S8003 (normaalkuivamine)

Pihustamine

Kõrge/ madal surve

suruõhuga/Airmix pihustamine

Pinna katvus(g/m ²)	100 – 120	120
Toote kulu (m ² /l)	6 – 7	7

Kuivamisaeg (toatemperatuuril 20°C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral)

Tolmkuiv u. 20 min. Puudutuskindel 60 min. Lihvitav 2h

Toode vastab järgmistele sertifikaatidele:

- Kemikaalidele vastupidavus vastavalt DIN 68861/1B
- EN 71-3 Raskemetallide vaba (CE heakskiit)
- DIN 53160, Sülje ja higi kindel (CE heakskiit)

TOOTED:

Artikkel	Tootenimetus	Hind
5065831	Lakk ECOLIT 2K-PUR 25L EL9/pool-matt	63.-/ liiter
5065832	Lakk ECOLIT 2K-PUR 25L EL8/läikiv	63.-/ liiter
5065833	Kõvendi PUR-Härter 3083 12.5L	63.-/ liiter
5076873	Lahusti S8003 Verdünner 25L	70.-/ liiter
5053852	Lahusti S8003 Verdünner 30L	70.-/ liiter

2-komponentne polüuretaanlakk PUROLIT

Toote kirjeldus

Kiirelt kuivav 2-komponentne polüuretaanlakk. Formaldehüüdide vaba, hea mehaaniliste vigastuste kindluse, eriti vastupidav UV-kiirgusele (NB! Ei kolletu!). Sobib samuti Wigranit Novacolor WNC värvide viimistlemiseks. Kasutamiseks büroo-, vannitoe-, köögi-, restorani-, baaride-, kooli- või diskoteegimööblil (või autokaravanides, rautee reisivagunites, lennukites, laevadel jne.)

Kõvendamine

Kõvendi: PUR-Härter 4084
Segamisvahekord (lakk/kõvendi):
Kaalujärgi: 10:1

Avatud purgi sisu kasutuskõlblikkus umbes 24 tundi 20°C kraadi juures, 65 % õhuniiskust

Lahustamine

Kasutada lahustit Verdünner S8003. Lisada 10-20%

Pihustamine

	Kõrge/ madal surve	suruõhuga/Airmix pihustamine
Pihusti surve (bar)	3	110 – 130
Düüsi (otsaku) suurus	1,7 – 2,2	0,23 – 0,28
Vedeldi, mis tuleb lisada (%)	10 – 20	-
Pinna katvus(g/m ²)	120 – 140	110 – 120
Toote kulu (m ² /l)	7 – 9	8 – 9

Kuivamisaeag (toatemperatuuril 20°C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral)

Tolmkuiv u. 30 min. Puudutuskindel u.1h Lihvitav u. 3h

Toode vastab järgmistele sertifikaatidele:

- DIN 68861 Part 1 Stress Group B
- EN 71/3 raskemetallide vaba (sobilik lastemänguasjadele)
- DIN 53160, Sülje ja higi kindel (CE heakskiit)
- Raskesti põlev, DIN 4102-B1

TOOTED:



Artikkel	Tootenimetus	Hind
5053778	Lakk PUROLIT 2K-PUR 25L PL0/matt, läikivusaste 10	66.-/ liiter
5053779	Lakk PUROLIT 2K-PUR 25L PL8/läikiv, läikivusaste 30	66.-/ liiter
5053781	Lakk PUROLIT 2K-PUR 25L PL9/pool-matt, läikivusaste 15	66.-/ liiter
5053815	Kõvendi PUR 4084-Härter 2.5L	234.-/ liiter
5053814	Kõvendi PUR 4084-Härter 12.5L	189.-/ liiter
5076873	Lahusti S8003 Verdünner 25L	70.-/ liiter
5053852	Lahusti S8003 Verdünner 30L	70.-/ liiter



2-komponentne poliüretaanlakk PUROLIT – TOP PL

Toote kirjeldus

Kiirelt kuivav 2-komponentne poliüretaanlakk. Formaldehüüdide vaba, hea mehaaniliste vigastuste kindluse, eriti vastupidav UV-kiirgusele (NB! Ei kolletu!). Sobib samuti Wigranit Novacolor WNC värvide viimistlemiseks. Kasutamiseks büroo-, vannitoe-, köögi-, restorani-, baaride-, kooli- või diskoteegimööblil (või autokaravanides, rautee reisivagunites, lennukites, laevadel jne.)

Kõvendamine

Kõvendi: PUR-Härter 4084
Segamisahekord (lakk/kõvendi)
Kaalü järgi 10:1

Avatud purgi sisu kasutuskõlblikkus umbes 36 tundi 20°C kraadi juures, 65 % õhuniiskust

Lahustamine

Kasutada lahustit Verdünner S8003. Lisada 10-20%

Pihustamine

	Kõrge/ madal surve	suruõhuga/Airmix pihustamine
Pihusti surve (bar)	3 – 4	110 – 130
Düüsi (otsaku) suurus	1,7 – 2,2	0,23 – 0,28
Vedeldi, mis tuleb lisada (%)	10 – 20	-
Pinna katvus(g/m ²)	100 – 120	100 – 120
Toote kulu (m ² /l)	8 – 9	8 – 10

Kuivamisaeg (toatemperatuuril 20°C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral)

Tolmkuiv u. 20 min. Puudutuskindel u. 30 min. Lihvitav u. 1h

Toode vastab järgmistele sertifikaatidele:

- DIN 68861 Part 1 Stress Group B
- EN 71/3 raskemetallide vaba (sobilik lastemänguasjadele)
- DIN 53160, Sülje ja higi kindel (CE heakskiit)
- Raskesti põlev, DIN 4102-B1

TOOTED:



Artikkel	Tootenimetus	Hind
5053782	Lakk PUROLIT-TOP 2K-PUR 25L PL8/läikiv, läikivusaste 30	77.-/ liiter
5053784	Lakk PUROLIT-TOP 2K-PUR 25L PL9/pool-matt, läikivusaste 20	77.-/ liiter
5053815	Kõvendi PUR 4084-Härter 2.5L	234.-/ liiter
5053814	Kõvendi PUR 4084-Härter 12.5L	189.-/ liiter
5076873	Lahusti S8003 Verdünner 25L	70.-/ liiter
5053852	Lahusti S8003 Verdünner 30L	70.-/ liiter

2-komponentne poliüretaanlakk CRYSTALLIT 2K-PUR Klarlack

Toote kirjeldus

Crystallit 2K-PUR Klarlack on eriti kiirelt kuivav 2-komponentne poliüretaanlakk hea PVC taluvusega. Sobib avatud või suletud pooridega pindadele (krundiiks kasutada Crystallit Füllgrundi CL-F). Eriti vastupidav UV-kiirgusele (NB! Ei kolletu!). Sobib samuti Wigranit Novacolor NWC värvide viimistlemiseks. Kasutamiseks büroo-, vannitoe-, köögi-, restorani-, baaride-, kooli- või diskoteegi-mööblil (või autokaravanides, rautee reisivagunites, lennukites, laevadel jne.)

Kõvendamine

Kõvendi: PUR-Härter 5085
Segamisahekord (lakk/kõvendi)
Kaalujärgi 10:1

Avatud purgi sisu kasutuskõlblikkus umbes 8 tundi 20°C kraadi juures, 65 % õhuniiskust

Lahustamine

Vajadusel lisada lahustit S9004.

Pihustamine

	Kõrge/ madal surve	suruõhuga/Airmix pihustamine
Pinna katvus(g/m ²)	90 – 120	120
Toote kulu (m ² /l)	6 – 10	7

Kuivamisaeag (toatemperatuuril 20°C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral)

Tolmkuiv u. 15 min.	Puudutuskindel 45 min.	Lihvitav 1h
------------------------	---------------------------	----------------

Toode vastab järgmistele sertifikaatidele:

- Kemikaalidele vastupidavus vastavalt DIN 68861/1B
- EN 71-3 Raskemetallide vaba (CE heakskiit)
- DIN 53160, Sülje ja higi kindel (CE heakskiit)
- Raskesti süttiv IMO Resolutsioon A.653
- DIN 68930 sobilik köögi tingimustes

TOOTED:

Artikkel	Tootenimetus	Hind
5053558	Lakk CRYSTALLIT 2K-PUR 25L CL7/läikiv, läikivusaste 80	100.-/ liiter
5053559	Lakk CRYSTALLIT 2K-PUR 5L CL7/läikiv, läikivusaste 80	112.-/ liiter
5053562	Lakk CRYSTALLIT 2K-PUR 25L CL8/läikiv, läikivusaste 30	97.-/ liiter
5053563	Lakk CRYSTALLIT 2K-PUR 5L CL8/läikiv, läikivusaste 30	112.-/ liiter
5053816	Kõvendi PUR 5085-Härter 0.5L	167.-/ tk
5053819	Kõvendi PUR 5085-Härter 2.5L	273.-/ liiter
5053818	Kõvendi PUR 5085-Härter 12.5L	217.-/ liiter
5053857	Lahusti S 9004 Verdünner 1L PUR-lakkidele	112.-/ liiter
5053860	Lahusti S 9004 Verdünner 5L PUR-lakkidele	102.-/ liiter
5053858	Lahusti S 9004 Verdünner 10L PUR-lakkidele	96.-/ liiter
5053859	Lahusti S 9004 Verdünner 30L PUR-lakkidele	90.-/liiter

2-komponentne poliüretaanlakk DIADUR 2K-PUR Klarlack

Toote kirjeldus

Eriti tugev ja vastupidav nii kemikaalide kui valguse suhtes. Suurepärase lõpptulemus, eriti hea kasutada treppidel ja parketil.

Kõvendamine

Kõvendi: PUR-Härter 5085
Segamisvahekord (lakk/kõvendi) Kaalu järgi 5:1

Avatud purgi sisu kasutuskõlblikkus umbes 6 tundi 20°C kraadi juures, 65 % õhuniiskust

Lahustamine

Vajadusel lisada lahustit S9004.

Pihustamine

	Kõrge/ madal surve	suruõhuga/Airmix pihustamine
Pinna katvus(g/m ²)	100 – 120	120 – 180
Toote kulu (m ² /l)	9 – 11	5 – 8

Kuivamisaeg (toatemperatuuril 20°C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral)

Tolmkuiv u. 35 min.	Puudutuskindel 3h	Lihvitav 6h
------------------------	----------------------	----------------

Toode vastab järgmistele sertifikaatidele:

- Kemikaalidele vastupidavus vastavalt DIN 68861/1B
 - EN 71-3 Raskemetallide vaba (CE heakskiit)
 - DIN 53160, Sülje ja higi kindel (CE heakskiit)
 - Tulekindlus vastavalt DIN 4102/B1
 - DIN 68930 sobilik köögi tingimustes
- TÜV-Toxproof- madal ühendite eraldus
Toiduga kokkupuute standard vastavalt § 31, peatükk 1

TOOTED:

Artikkel	Tootenimetus	Hind
5053586	Lakk DIADUR 2K-PUR 5L DD8/läikiv, läikivusaste 55	129.-/ liiter
5053816	Kõvendi PUR 5085-Härter 0.5L	167.-/ tk
5053819	Kõvendi PUR 5085-Härter 2.5L	273.-/ liiter
5053818	Kõvendi PUR 5085-Härter 12.5L	217.-/ liiter
5053857	Lahusti S 9004 Verdünner 1L PUR-lakkidele	112.-/ liiter
5053860	Lahusti S 9004 Verdünner 5L PUR-lakkidele	102.-/ liiter
5053858	Lahusti S 9004 Verdünner 10L PUR-lakkidele	96.-/ liiter
5053859	Lahusti S 9004 Verdünner 30L PUR-lakkidele	90.-/liiter

1-komponentne polüuretaanlakk UNOLIT

Toote kirjeldus

Väga vastupidav 1-komponentne polüuretaanlakk. Kemikaalidele vastupidav (happed, alkohol jne).

Pihustamine

	Kõrge/ madal surve	suruõhuga/Airmix pihustamine
Pinna katvus(g/m ²)	100 – 120	100 – 120
Toote kulu (m ² /l)	8 – 10	8 – 10

Kuivamisaeg (toatemperatuuril 20°C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral)

Tolmkuiv u. 30 min.	Puudutuskindel 2h	Lihvitav 6h
------------------------	----------------------	----------------

Toode vastab järgmistele sertifikaatidele:

- DIN 68861, Osa 1, Vastupidavus grupp B
- DIN 68861, Osa 2, Vastupidavus grupp C (kulumiskindlus)
- DIN 53160, Sülje ja higi kindel (CE heakskiit)

TOOTED:

Artikkel	Tootenimetus	Hind
5054047	Lakk UNOLIT 1K-PUR 1L UL8/läikiv, läikivusaste 35	133.-/ liiter
5054051	Lakk UNOLIT 1K-PUR 1L UL9/pool-matt, läikivusaste 15	133.-/ liiter
5053857	Lahusti S 9004 Verdünner 1L PUR-lakkidele	112.-/ liiter
5053860	Lahusti S 9004 Verdünner 5L PUR-lakkidele	102.-/ liiter
5053858	Lahusti S 9004 Verdünner 10L PUR-lakkidele	96.-/ liiter
5053859	Lahusti S 9004 Verdünner 30L PUR-lakkidele	90.-/liiter



1-komponentne lakk DUROLIT ja krunt DUROLIT

Toote kirjeldus

Durolit on lahustipõhine lakk, mis omab peaaegu kõike 2-komponentsete polüuretaanlakkide omadusi. Eriti tugev, kriimustuskindel ning kemikaalide kindel vastavalt sertifikaadile DIN 68861 osa 1B. Lisandina võib lisada valgusstabilisaatorit (Spezial Sunblocker SB), mis täiendavalt kaitseb pinda kollaseks muutumise eest.

Lahusti S 10063 (normaalkuivamine)

Pihustamine	Kõrge/ madal surve	suruõhuga/Airmix pihustamine
Pinna katvus(g/m ²)	100 – 120	120
Toote kulu (m ² /l)	6 – 9	8

Kuivamisaeg (toatemperatuuril 20°C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral)

Tolmkuiv u. 15 min.	Puudutuskindel 30 min.	Lihvitav 3h
------------------------	---------------------------	----------------

Toode vastab järgmistele sertifikaatidele:

- Kemikaalidele vastupidavus vastavalt DIN 68861/1B
- EN 71-3 Raskemetallide vaba (CE heakskiit)
- DIN 53160, Sülje ja higi kindel (CE heakskiit)
- Sobilik liidetal vastavalt Rosenheim Regulations

TOOTED:

Artikkel	Tootenimetus	Hind
5055175	Lakk DUROLIT 1K-KLARLACK 5L DL9/pool-matt, läikivusaste 15	88.-/ liiter
5055177	Krunt DUROLIT 1K-Füllgrund DL-F 5L	92.-/ liiter
5053725	Lahusti NR 10063 Verdünner 5L	82.-/ liiter



1-komponentne veepõhine treppidelakk UNOCRYL

Ülimalt kriimustus- ja kemikaalide kindel veepõhine lakk, mis sobib ideaalselt treppidele või teistes äärmuslikes tingimustes olevate pindade viimistluseks. Sobib ideaalselt koos VCC värvidega.

Lahjendamine ei ole soovitatav, äärmisel juhul lisada mitte rohkem kui 10% vett.

Pihustamine	Kõrge/ madal surve	suruõhuga/Airmix pihustamine
Pinna katvus(g/m ²)	100 – 120	120 – 140
Toote kulu (m ² /l)	7 – 8	6 – 7

Kuivamisaeg (toatemperatuuril 20°C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral)

Tolmkuiv u. 35 min.	Puudutuskindel 1,5h	Lihvitav 4h
------------------------	------------------------	----------------

Toode vastab järgmistele sertifikaatidele:

- Kemikaalidele vastupidavus vastavalt DIN 68861/1B
- EN 71-3 Raskemetallide vaba (CE heakskiit)
- DIN 53160, Sülje ja higi kindel (CE heakskiit)
- Sobilik liidetal vastavalt Rosenheim Regulations
- Tulekindlus vastavalt DIN 4102/B1
- Libisemiskindlus vastavalt BGR 181 ja DIN 51130

TOOTED:



Artikkel	Tootenimetus	Hind
5065232	Lakk UNOCRYL 1K-WASSER TREPP 5L UC-T8/laikiv, laikivusaste 55	102.-/ liiter
5065231	Lakk UNOCRYL 1K-WASSER TREPP 25L UC-T8/laikiv, laikivusaste 55	88.-/ liiter



1-komponentne veepõhine parketlakk UNOCRYL

Ülimalt kriimustus- ja kemikaalide kindel veepõhine lakk, mis sobib ideaalselt treppidele või teistes äärmuslikes tingimustes olevate pindade viimistluseks. Sobib ideaalselt koos VCC värvidega.

Lahjendamine ei ole soovitatav, äärmisel juhul lisada mitte rohkem kui 10% vett.

Pihustamine	Kõrge/ madal surve	suruõhuga/Airmix pihustamine
Viskoossus töötlemisel	u. 20	u. 20
Pinna katvus(g/m ²)	70 – 125	70 – 125
Toote kulu (m ² /l)	8 – 15	8 – 15

Kuivamisaeg (toatemperatuuril 20°C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral)

Tolmkuiv u. 40 min.	Puudutuskindel 1 - 2h	Lihvitav 4 – 6h
------------------------	--------------------------	--------------------

Toode vastab järgmistele sertifikaatidele:

- Kemikaalidele vastupidavus vastavalt DIN 68861/1B
- EN 71-3 Raskemetallide vaba (CE heakskiit)
- DIN 53160, Sülje ja higi kindel (CE heakskiit)
- Sobilik liidetal vastavalt Rosenheim Regulations
- Tulekindlus vastavalt DIN 4102/B1
- Libisemiskindlus vastavalt BGR 181 ja DIN 51130

TOOTED:

Artikkel	Tootenimetus	Hind
5073344	Lakk UNOCRYL 1K-WASSER PARKETT 5L UC-P9/pool-matt, läikivusaste 18	129.-/ liiter
5074258	Lakk UNOCRYL 1K-WASSER PARKETT 1L UC-P9/pool-matt, läikivusaste 18	140.-/ liiter
5073403	Lakk UNOCRYL 1K-WASSER PARKETT 5L UC-P8/läikiv, läikivusaste 55	129.-/ liiter
5074259	Lakk UNOCRYL 1K-WASSER PARKETT 1L UC-P8/läikiv, läikivusaste 55	140.-/ liiter



1-komponentne veepõhine lakk VARIOCRYL

Toote kirjeldus

Variocryl Wasserklarlack VC on uue generatsioonile mõeldud vee baasil toodetud lakkide kõige uuem sõna. Lakk toob suurepäraselt esile puidu pinnatekstuuri, ta on kõrgekvaliteetne, hea vastupidavusega abrasiioonile ja kemikaalidele. Lakk on täiesti pleekimiskindel ja seetõttu võib teda üle värvida Variocryl Color VCC –ga .PUR Wasserlackhärter PWH 3200 lisamine lakile parandab tunduvalt laki kõvadust, nii et lakk on rohkem kriimustus- kindlam , vastupidavam polüvinüülkloriidile (PVC) ja talub paremini toonimist ning mustust.

Kõvendamine

Kõvendi: PUR Wasserlackhärter PWH3200
Segamisvahekord (lakk/kõvendi)
Kaalü järgi 10:1

Avatud purgi sisu kasutuskõlblikkus umbes 4 tundi 20°C kraadi juures, 65 % õhuniiskust

Pihustamine

	Kõrge/ madal surve	suruõhuga/Airmix pihustamine
Pihusti surve (bar)	1,5 – 3	110 – 130
Düüsi (otsaku) suurus	1,8 – 2	0,23 – 0.28
Vesi, mis tuleb lisada (%)		
VC ühe pakendile	10	10
Vesi, mis tuleb lisada (%)		
VC kahesele pakendile	10	10
Viskoossus töötlemisel	u. 40	u. 40
Pinna katvus(g/m ²)	100 – 140	100 – 140
Toote kulu (m ² /l)	5 – 7	5 – 7

Kuivamisaeg (toatemperatuuril 20°C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral)

Tolmkuiv u. 40 min. Puudutuskindel u. 1h Lihvitav u. 3-4h

Toode vastab järgmistele sertifikaatidele:

- Kemikaalidele vastupidavus vastavalt DIN 68861/1B (keemilist vastupidavust aitab parandada kõvendi lisamine, ent toode kuulub sellele vaatamata gruppi 1 B)
- EN 71-3 Raskemetallide vaba (CE heakskiit)
- DIN 53160, Sülje ja higi kindel (CE heakskiit)
- Tulekindlus vastavalt DIN 4102/B1
- DIN 68930 sobilik köögi tingimustes

TOOTED:

Artikkel	Tootenimetus	Hind
5070608	Lakk VARIOCRYL 1K-WASSER SDGL 5L VC-8/läikiv, läikivusaste 40	115.-/ liiter
5070611	Kõvendi PWH 3200-Härter 0.5L vee baasil lakkidele	225.-/tk
5070612	Kõvendi PWH 3200-Härter 2.5L vee baasil lakkidele	425.-/ liiter

2-komponentne veepõhine tippklassilakk DUOCRYL

Toote kirjeldus

Veepõhiste lakkide tipp, sest omab 2-komponentsetele polüuretaanlakkidele omast keemilist, mehaanilist ja kriimustuste kindlust.

Kõvendamine

Kõvendi: PUR Wasserlackhärter PWH3200
Segamisvahekord (lakk/kõvendi)
Kaalujärgi 5:1

Avatud purgi sisu kasutuskõlblikkus umbes 4 tundi 20°C kraadi juures, 65 % õhuniiskust

Vajadusel lisada vett 10-20%

Pihustamine

	Kõrge/ madal surve	suruõhuga/Airmix pihustamine
Pihusti surve (bar)	1,5 – 3	110 – 130
Düüsi (otsaku) suurus	1,8 – 2	0,25 – 0,33
Vedeldi, mis tuleb lisada (%)	20	10 – 20
Viskoossus töötlemisel	u. 40	u. 40 - 50
Pinna katvus(g/m ²)	100 – 140	100 – 140
Toote kulu (m ² /l)	5 – 7	5 – 7

Kuivamisaaeg (toatemperatuuril 20°C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral)

Tolmkuiv	Puudutuskindel	Lihvitav
u. 30 min.	1h	4-5h

Toode vastab järgmistele sertifikaatidele:

- Kemikaalidele vastupidavus vastavalt DIN 68861/1B
- EN 71-3 Raskemetallide vaba (CE heakskiit)
- DIN 53160, Sülje ja higi kindel (CE heakskiit)
- Tulekindlus vastavalt DIN 4102/B1
- Keemiliste osakeste eraldumine vastavalt ÖNORM EN 12720/B1

TOOTED:

Artikkel	Tootenimetus	Hind
5070577	Lakk DUOCRYL TOP 2K-PUR-WASSER 5L DC-T0/matt (vee baasil)	135.-/ liiter
5070579	Lakk DUOCRYL TOP 2K-PUR-WASSER 5L DC-T8/läikiv (vee baasil)	135.-/ liiter
5070603	Lakk DUOCRYL TOP 2K-PUR-WASSER 5L DC-T9/pool-matt (vee baasil)	135.-/ liiter
5070611	Kõvendi PWH 3200-Härter 0.5L vee baasil lakkidele	225.-/tk
5070612	Kõvendi PWH 3200-Härter 2.5L vee baasil lakkidele	425.-/ liiter
5073320	Krunt DUOCRYL 2K-PUR-WASSER-Isolier 5L DC-I	135.-/ liiter



VÄRVIKRUNT Duofill 2K Isolierfüller – DF

Toote kirjeldus

Duofill 2K Isolierfüller DF on veepõhine, valge pigmendiga kahe-komponentne krunt (filler), millel on niiskuse ja puidu keemiliste komponentide eest kaitsev toime. Toode on kiiresti kuivav ja laseb end hästi lihvida. Toode sobib suurepäraselt veepõhiste toodetega pindade töötlemiseks.

Kõvendamine

Kõvendi: PUR Wasserlackhärter PWH3200
 Segamisvahekord (lakk/kõvendi)
 Kaalu järgi 10:1 (10% PWH 3200)
 Mahu (ruumala) järgi 100:15 (15% PWH 3200)
 Töötamiseks sobiv aeg u 3 h 20 kraadi juures, 65% suhtelise õhuniiskusega

Avatud purgi sisu kasutuskõlblikkus umbes 4 tundi 20°C kraadi juures, 65 % õhuniiskust

Vedeldamine

Kui vedeldamiseks vajadus tekib, siis selleks lisada kuni 10% kraanivett (pärast seda kui toode on hoolikalt läbi segatud kõvendiga)

Pihustamine

	Kõrge/ madal surve	suruõhuga/Airmix pihustamine
Pihusti surve (bar)	1,5 – 3	110 – 130
Düüsi (otsaku) suurus	2 – 2,5	0,33 – 0,38
Vedeldi, mis tuleb lisada (%)	5 – 10	-
Viskoossus töötlemisel	u. 100	u. 120
Pinna katvus(g/m ²)	120 – 200	120 – 200
Toote kulu (m ² /l)	4 – 7	4 – 7

Kuivamisaaeg (toatemperatuuril 20°C ja 65 % suhtelise õhuniiskuse korral)

Tolmkuiv u. 30 min. Puudutuskindel 2h Lihvitav u. 6h

TOOTED:



Artikkel	Tootenimetus	Hind
5070810	Krunt Duofill DF 2K, 30Kg	111.-/ Kg
5070811	Krunt Duofill DF 2K, 6Kg	122.-/ Kg
5070611	Kõvendi PWH 3200-Härter 0.5L vee baasil lakkidele	225.-/tk
5070612	Kõvendi PWH 3200-Härter 2.5L vee baasil lakkidele	425.-/ liiter
5074493	Värv Variocryl VCC 3Kg / sinine	263.-/ Kg
5074494	Värv Variocryl VCC 3Kg / bordoo	263.-/ Kg
5074495	Värv Variocryl VCC 3Kg / kollane	263.-/ Kg
5074497	Värv Variocryl VCC 3Kg / roheline	243.-/ Kg
5074498	Värv Variocryl VCC 3Kg / ooker	243.-/ Kg
5074540	Värv Variocryl VCC 3Kg / oranž	263.-/ Kg
5074541	Värv Variocryl VCC 3Kg / oxidred	243.-/ Kg
5074542	Värv Variocryl VCC 3Kg / RAL9010 (clean white)	166.-/ Kg
5074544	Värv Variocryl VCC 3Kg / punane	263.-/ Kg
5074545	Värv Variocryl VCC 3Kg / must	190.-/ Kg
5074546	Värv Variocryl VCC 3Kg / valge	166.-/ Kg
5075599	Värv/ lakk Variocryl VCC MB 3Kg / metallik	305.-/ Kg
5074543	Värv Variocryl VCC 25Kg / RAL9010 (clean white)	156.-/ Kg
5074492	Värv Variocryl VCC 25Kg / valge	156.-/ Kg

Nüüd olemas ka mõõdik i1, millega saab kindlaks teha värvitoone ja peitse vanade või näidistükkide pealt!